

- Osvětlovací stožár bezpaticový - třístupňový

Typy výložníků

[SK](#), [SD](#), [SKA](#), [SKB](#), [SKC](#), [SKD](#), [SKE](#), [DA](#), [DB](#), [DC](#) (1-4ramenné),
nebo lze instalovat svítidlo přímo na dřík

Použití

osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací

Povrchová úprava

- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

Provedení

- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektro příslušenství
- ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů

Varianta stožáru

- vetknutý bez ochranné manžety
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou

Ostatní nabídka

- stožárová výzbroj
- stožárový svítidla
- světelné zdroje
- spojovací materiál

Certifikace a shoda

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobu je řízena dle EN ISO 9001:2001.

