

# DATENBLATT GARTENLEUCHTEN

dekorative Solarleuchten

Beschreibung	WOODLIHGT	WOODLIGHT mit Fundament-Akku-Behälter	SOLIS
Leuchtentyp	Dekorative Leuchte	Dekorative Leuchte	Dekorative Leuchte
Lichtpunkthöhe	1,1 Meter	1,1 Meter	1,1 Meter
Gesamthöhe	1,2 Meter	1,2 Meter	1,1 Meter
Material	Lärchenholz geölt und Aluminiumteile in RAL9006	Lärchenholz geölt und Aluminiumteile in RAL9006	Aluminium in RAL7016
Mastabmessungen	220x45mm	220x45mm	d=48mm
Installation	auf Standfuß	Leuchte wird auf Erdbehälter aufgesetzt	mit Flanschplatte
Gesamtgewicht	15 kg	22 kg inkl. Fundament-Akku-Behälter	9kg (ohne Sockel)
Schutzart Leuchte	IP68	IP68	IP68
Systemspannung	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Modulleistung	15,4 Wp	15,4 Wp	7,2 Wp
Solarzellen	monokristallin	monokristallin	monokristallin
Solarmodul	Glasm modul	Glasm modul	Glasm modul
Akkuleistung	Solar-AGM-Akku, 150Wh	Solar-AGM-Akku, 225Wh	LiFePo4 Akku, 45Wh
Akku Position	im Standfuß	im Erdbehälter	im Mast
Autarkzeit Winter	12-14 Tage bei 30% Restkap. und Winterabsenkung	12-14 Tage bei 30% Restkap. und Winterabsenkung	12-14 Tage bei 30% Restkap. und Winterabsenkung
Lade- und Lichtregelung	Mini	Mini	Mini
Beleuchtungszeit	8h (z.B.: 6h Abend/2h Morgen)	8h (z.B.: 6h Abend/2h Morgen)	8h (z.B.: 6h Abend/2h Morgen)
LED	12 high-power-LED's	12 high-power-LED's	9 high-power-LED's
LED Farbtemperatur	warmweiß, 3000K	warmweiß, 3000K	warmweiß, 3000K
LED Leistungsaufnahme max.	2,8 Watt	3 Watt	2,1 Watt
Lampenlichtstrom	285 lm	285 lm	200 lm
Lichtpunktabstand	12m	12m	10m

