

# Elektroměr PRO1S 0,25-45A CZ CEJCH, přímé měření do 45A, úředně ověřený



jednofázový, jednosazbový elektroměr na lištu DIN

- cena vč. úředního ověření a protokolu (CZ)
- lze dodat také s ověřením MID B+D (platné pro Slovensko)
- proudový rozsah 0,25-45 A
- třída přesnosti 1
- měření:
  - zpětná brzda (standardní nastavení)
  - odběr - dodávka (nastavitelný parametr)
  - činná - jalová energie
- Elektroměr umožňuje celou řadu nastavení (před odesláním).
- Expedován je jako klasický jednosazbový elektroměr se zobrazením pouze činného odběru na displeji a aktivovanou zpětnou brzdou.
- Na přání lze elektroměr naprogramovat pro měření:
  - pouze odběr
  - pouze dodávka
  - odběr + dodávka
  - dodávka - odběr
  - odběr – dodávka
- Naprogramovat (před odesláním) lze také hodnoty, které se budou automaticky zobrazovat na LCD.
- Tlačítkem lze kdykoliv prohlížet všechny měřené parametry.
- podsvětlený displej
- zobrazení V, A, kW, Hz (po stisku tlačítka)
- montáž na lištu DIN
- velikost 1 modul (17,5mm)
- impulsní výstup SO programovatelný  
10.000-1.000-100-10-1-0.1-0.01 imp./kWh  
(nutno naprogramovat přes odesláním, standardně 1000 imp./kWh)
- IR rozhraní
- zpětná brzda: ano
- plombovatelné krytky svorek přiloženy u elektroměru
- elektroměry INEPRO jsou výrobcem testovány pro připojení

k FV elektrárnám, u nichž lze předpokládat sníženou kvalitu výstupu ze střídačů.